

## Flanschen durch die Decke

Mit dem Einsatz des Flanschsystems entfallen bei standortgefertigten Kellertanks sämtliche Arbeiten für die Verlängerung der bestehenden Befüll- und Entlüftungsleitung oder die Montage eines zusätzlichen Domdeckels.

**- Sie sparen Zeit und Material -**

In Verbindung mit unserem patentierten vorkonfektionierten Vlies optimieren Sie die Montagezeit für den Hülleneinbau weiter.



**bauaufsichtlich zugelassen**  
**ohne Umbaut**  
**der Füll- und**  
**Entlüftungs-**  
**leitung**  
**über 25 Jahre Systemerfahrung**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 Tankdecke         | 7 Verschraubung      |
| 2 Vlieszwischenlage | 8 Anschweißmuffe     |
| 3 Innenhülle        | 9 Entlüftungsleitung |
| 4 Dichtungsmatte    | 10 Kellerwand        |
| 5 Flanschdichtung   | 11 Kellerdecke       |
| 6 Flansch           |                      |

Einfache Anwendung in **jedem** Tank

**FENOTEC**  
flexibel • sicher • innovativ



### Ablauf

Um die bestehende Füll- bzw. Entlüftungsleitungen werden jeweils vier Löcher im Abstand des Lochkreises eines Flansches gebohrt.



Nachdem die Innenhülle in gewohnter Weise montiert worden ist, wird die Folie unterhalb der Bohrlöcher durchstoßen.



Der Flansch wird mit Sechskantschrauben positioniert.

**Montagesystem - Flanschen durch die Decke**

Einfache Anwendung in **jedem** Tank

**FENOTEC**  
flexibel • sicher • innovativ

Die Sechskantschrauben werden festgezogen.



Die Hülle wird im Bereich der Rohre ausgeschnitten.



### Testen Sie uns

Wir montieren mit Ihren Mitarbeitern eine Innenhülle vor Ort und demonstrieren das optimale Handling unserer Montagesysteme.

### Weitere Montagesysteme

Vernähtes Vlies für Erdtanks



und für Kellertanks



fenotec GmbH Leckschutzsysteme • Sie erreichen uns kostenlos unter  
Tel.: 0800 - 3366832 • Fax: 0800 - 3366329 • [www.fenotec.eu](http://www.fenotec.eu)