

Tabelle - Einsatzbereich der Leckschutzauskleidungen (LSA) für die unterschiedlichen Medien

Medium	fenosafe fuel	fenosafe chemical	fenosafe yellow	fenosafe black
1 Ottokraftstoffe (Benzin) nach DIN EN 228 mit einem Ethanolgehalt von max. 20%	☺	☺	☺	
2a Flugottokraftstoff 100 LL	☺	☺		
2c Flugturbinenkraftstoff Jet-A1 mit Additiven (NATO-Code F-34)	☺			
3 Heizöl EL ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle, ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle, aliphatische und aromatische Kohlenwasser- stoffe mit einem Masseanteil an Aromaten von max. 20 % und einem Flammpunkt > 55 °C (Mediengruppe 3 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)	☺			
3b Dieselmkraftstoff nach DIN EN 590, bzw. Gemischen aus Dieselmkraftstoff und ins- gesamt max. 20 % Fettsäure-Methylester (FAME) nach DIN EN 14214, zur Verwendung als Kraftstoff für Fahrzeuge	☺	☺	☺	
4 Rohöle (Mediengruppe 4 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)	☺			
5 alle Kohlenwasserstoffe einschließlich Benzol und benzolhaltige Gemische (Mediengruppe 5 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1),	☺			
5b gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 55 °C (Mediengruppe 5b nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)	☺			
7 alle Alkohole und Glykolether (Mediengruppe 7 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)	☺			
8 alle organischen Ester und Ketone (Medien- gruppe 8 einschließlich 8a und 8b (Biodiesel) nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)	☺	☺		
12 organische Säuren (Carbonsäure, außer Ameisensäure) sowie deren Salze (in wässriger Lösung) (Mediengruppe 12 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)		☺		

Medium	fenosafe fuel	fenosafe chemical	fenosafe yellow	fenosafe black
12a wässrige Lösungen organischer Säuren (Carbonsäuren) bis 10 % sowie deren Salze (in wässriger Lösung) (Mediengruppe 12a nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)		☺		
13 Mineralsäuren bis 20 % sowie sauer hydro- lysierende anorganische Salze in wässriger Lösung (pH < 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze (Mediengruppe 13 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)				☺
14 anorganische Laugen sowie alkalisch hydro- lysierende anorganische Salze in wässriger Lösung (pH > 8), ausgenommen Ammoniak- lösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit) (Mediengruppe 14 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)				☺
15 wässrige Lösungen anorganischer nicht oxi- dierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 (Mediengruppe 15 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)				☺
16 wässrige Lösungen organischer Tenside (Mediengruppe 16 nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.1)		☺		
HVO - Paraffinischer Kraftstoff ent- sprechend EN 15940:2023-07 mit einem FAME – Anteil von max. 7%			☺	