

Marktführer für Tankstellen- und Chemietanks

Sichere Produkte - schnell eingebaut und zuverlässig über Jahrzehnte.
50 Jahre Erfahrung mit Leckschutzauskleidungen.

Zugelassene Medien mit unseren bewährten Produkten:

	DIBt-Zulassung Z-65.30-562	FENOSAFE® FUEL	FENOSAFE® CHEMICAL	FENOSAFE® YELLOW	FENOSAFE® BLACK
	Medium				
1	Ottokraftstoffe (Benzin) nach DIN EN 228 mit einem Ethanolgehalt von max. 20 %	😊	😊	😊	
2	Dieselmotorenkraftstoff nach DIN EN 590, bzw. Gemische aus Dieselmotorenkraftstoff und insgesamt max. 20 % Fettsäure-Methylester (FAME)	😊	😊	😊	
3	Heizöl EL – ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle, ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle	😊			
4	Gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle	😊			
6	Flugottokraftstoff 100 LL	😊	😊		
6	Flugturbinenkraftstoff Jet-A1 mit Additiven (NATO-Code F-34)	😊			
7	Alle Alkohole und Glykolether	😊			
8	Alle organischen Ester und Ketone (Biodiesel)	😊	😊		
9	Organische Säuren (Carbonsäure, außer Ameisensäure) sowie deren Salze		😊		
10	Wässrige Lösungen organischer Tenside		😊		
11	Rohöle	😊			
12	Alle Kohlenwasserstoffe, einschließlich Benzol und benzolhaltige Gemische	😊			
13	Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10 %		😊		
14	Mineralsäuren bis 20 %				😊
15	Anorganische Laugen				😊
16	Wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze				😊
17	Paraffinischer Dieselmotorenkraftstoff mit einem FAME-Anteil von < 7 % (HVO, GTL etc.)			😊	



10 JAHRE
FENOSAFE® FUEL
DIE LÖSUNG FÜR ALLE KRAFTSTOFFE